



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015  
with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

## Informations générales

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Trade mark         | EGLO           |
| Référence EGLO     | 12236          |
| Type               | Ampoule        |
| Couleur claire     | TUNEABLE WHITE |
| Type d'ampoule (1) | E27-LED-ST64   |
| kW/1 000 h         | 6              |
| Code EAN/UPC       | 9002759122362  |

## Dimensions

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Diamètre de l'article (en mm/in) | 64  |
| Longueur de l'article (en mm/in) | 142 |

## Informations lumineuses

|  |    |
|--|----|
| Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM) | <6 |
|--|----|

**12236**  
**LM\_LED\_E27 - V2**



## Informations techniques

Comparaison des watts avec une lampe à incandescence 60

|   |           |
|---|-----------|
| Facteur de puissance de la lampe                                      | 0,5       |
| Courant (en mA)   | 50        |
| Durée de vie nominale (en h)  | 20 000    |
| Puissance mesurée (précision 0,1 W)                                   | 6         |
| Durée de vie mesurée (en h)   | 20 000    |
| item-number LED-board (1)   | 12236     |
| Lighting Technology   | LED       |
| Source de lumière directionnelle                                      | No        |
| Lamp cap (Socket)   | E27       |
| Source lumineuse principale   | Yes       |
| Source lumineuse connectée  | Yes       |
| Source de lumière réglable en couleur                                 | Yes       |
| Source lumineuse à haute luminosité                                   | No        |
| Dimmable (source lumineuse, ruban...)                                 | No        |
| Energy consumption (kWh/1000h)  | 6         |
| Rated useful lumen  | 806       |
| Angle de faisceau (°) lors de la mesure                               | 360       |
| Color temperature (K)   | 2200-6500 |
| Nominal wattage (W)   | 6         |
| Standby power (P sb, W)   | 0,5       |
| Chromaticity coordinates x (1)  | 0,5056    |
| Chromaticity coordinates y (1)  | 0,4152    |
| Indice de rendu des couleurs (CRI)                                    | 80        |
| Durée de vie de la lampe @3000h                                       | > = 90 %  |
| Maintien de la luminosité/du flux lumineux @3000h % en nombre décimal | 0,93      |
| Facteur de déplacement DF (PF)  | 0,5       |
| Effet de scintillement / Pst LM                                       | 0,1       |
| Effet stroboscopique / SVM  | 0,1       |

### Changer d'information

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Fonction                        | commande par appli + télécommande<br>CCT |
| Temps d'allumage                | <0,5 sec                                 |
| Temps de démarrage 60 %         | < 0,5 sec                                |
| Nombre de cycles de commutation | 25000                                    |

