

# 12237

## LM\_LED\_E27 - V1



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015  
with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

### Podstawowe informacje

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Trade mark                       | EGLO           |
| numer artykułu                   | 12237          |
| typ                              | źródło światła |
| barwa światła łącznie            | TUNEABLE WHITE |
| typ źródła światła(1)            | E27-LED-G80    |
| kW/1000 h                        | 6              |
| kod EAN/UPC                      | 9002759122379  |
| Klasa efektywności energetycznej | E              |

### Wymiary

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Średnica artykułu (w mm) | 80  |
| Długość artykułu (w mm)  | 120 |

### Informacje o oświetleniu

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Tolerancja koloru (LED, SDCM) | <6 |
|-------------------------------|----|

**12237****LM\_LED\_E27 - V1**

## Informacje techniczne

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Równoważna moc (W)                                                           | 60        |
| Prąd znamionowy (w mA)                                                       | 50        |
| Nominalna trwałość użytkowa (w h)                                            | 20000     |
| Moc znamionowa (dokładność 0,1W)                                             | 6         |
| Znamionowa trwałość użytkowa (w h)                                           | 20 000    |
| item-number LED-board (1)                                                    | 12237     |
| Lighting Technology                                                          | LED       |
| Kierunkowe źródło światła                                                    | No        |
| Lamp cap (Socket)                                                            | E27       |
| Źródło światła podłączone bezpośrednio do napięcia sieciowego                | Yes       |
| Siecowe źródło światła                                                       | Yes       |
| Źródło światła z regulacją koloru                                            | Yes       |
| Źródło światła o wysokiej luminancji                                         | No        |
| Możliwość ściemniania                                                        | No        |
| Energy consumption (kWh/1000h)                                               | 6         |
| Rated useful lumen                                                           | 700       |
| Kąt wiązki (°) podczas pomiaru                                               | 360       |
| Color temperature (K)                                                        | 2200-6500 |
| Nominal wattage (W)                                                          | 6         |
| Standby power (P sb, W)                                                      | 0,50      |
| Chromaticity coordinates x (1)                                               | 0,5056    |
| Chromaticity coordinates y (1)                                               | 0,4152    |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)                                                | 80        |
| Współczynnik żywotności lampy @ 3000h                                        | > = 90 %  |
| Współczynnik utrzymania strumienia świetlnego @ 3000h% w liczbie dziesiętnej | 0,93      |
| Współczynnik przemieszczenia DF (PF)                                         | 0,50      |
| Efekt migotania / Pst LM                                                     | 0,1       |
| Efekt stroboskopowy / SVM                                                    | 0,1       |

## Informacje o włączniku

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Funkcja                   | sterowanie przez aplikację i pilotem CCT |
| Czas uruchamiania         | <0,5 sec                                 |
| Czas nagrzewania do 60%.  | < 0,5 sec                                |
| Liczba cykli przełączania | 25 000                                   |

# 12237

## LM\_LED\_E27 - V1

